

# Ficha Técnica

## **CEDOLEX**

**Código Geral: SO11**

**Embalagens: 1 e 5 L**

Produto base solvente para a proteção e  
decoreção da madeira.

# CEDOLEX

---

## TIPO

Produto contendo óleos modificados, corantes e solventes.

## PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Protege e favorece a manutenção da madeira, avivando o seu brilho e prolongando o seu tempo de vida.

## UTILIZAÇÃO

CEDOLEX é um produto especialmente concebido para a coloração e proteção da madeira, evitando o seu apodrecimento.

## PROCESSO DE APLICAÇÃO

O CEDOLEX deve ser bem agitado antes e durante a aplicação para se garantir uma cor uniforme; pode aplicar-se à Trincha, Pincel, Imersão ou Pistola.

Aplicar 1-2 Demãos, sem qualquer diluição, diretamente sobre a madeira limpa, seca e isentas de poeiras ou gorduras. Sobre madeiras velhas devem ser removidos quaisquer restos de películas de vernizes ou tintas para que a infiltração se faça convenientemente.



Agitar Aplicar à visc. entrega

Ev.Solventes 24 h

Utilizar o N/ diluente Sintético para a limpeza do material.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (expressas no Incolor)

<b>Aspecto:</b>	Líquido.
<b>Cor:</b>	Incolor Cores: Castanho/ carvalho/ mogno/nogueira/preto.
<b>Densidade, 20° C:</b>	0.800± 0.020 Kg/ l
<b>Viscosidade, 20°C:</b>	11±2" cF4
<b>Rendimento:</b>	12-15 m2/l/demão
<b>Ponto Inflamação:</b>	50± 2 °C
<b>Teor máximo COV's:</b>	715.1 g/l (aplicação) Valor limite da UE (cat. A/h): 750 g/l (2007) ; 750 g/l (2010)

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.