

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PINQ VERNIZ AQUOSO MADEIRAS

DESCRIÇÃO

Verniz acrílico baseado numa dispersão aquosa auto-reticulável.

Proteção efetiva da madeira contra os efeitos negativos da radiação solar (contém filtro UV), baixo índice de amarelecimento, repele a água e regula a humidade.

Respeita os Regulamentos Ambientais, de Segurança e Toxicológicos.

UTILIZAÇÃO

Recomendado para acabamento de madeira em ambientes interiores e exteriores sob coberturas (móveis, janelas, portas, vigas, cercas e outras superfícies / estruturas de madeira).

Oferece um aspecto delicado, natural e sedoso.

Para obter um bom acabamento, é aconselhável aplicar previamente 1 ou 2 camadas do nosso "FUNDO AQUOSO PARA MADEIRA".

Na aplicação, recomenda-se uma temperatura ambiente não inferior a 12 ° C e uma humidade máxima de 65%.

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	incolor y brilho acetinado
APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola
RENDIMENTO	6 – 8 m ² /litro (espessuras 40 ± 5 microns)
SECAGEM (ao toque)	2 horas
REPINTURA	a partir de 16 horas
DILUIÇÃO	Sem diluição
DENSIDADE (g/cm ³)	1,05 ± 0,02
COV's (compostos orgânicos voláteis)	90 ± 10 g/l

ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.
Estabilidade no armazenamento superior a 12 meses em lugares frescos e secos.

EMBALAGENS : 750 ml e 5 litros

As informações sobre os produtos são prestadas de boa-fé e baseadas no nosso actual e melhor estado de conhecimento. Os valores e conselhos técnicos apresentados são de carácter meramente indicativos e não devem ser encarados como garantia. O comprador não está dispensado de comprovar, através de exame/teste prévio ao produto, se o mesmo é adequado aos procedimentos e fins previstos.