

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PINQ – VERNIZ ACRÍLICO ISOPE

Descrição

Verniz em meio solvente, incolor, à base de resinas acrílicas especiais, muito resistente à intempérie, alcalinidade e salinidade do suporte. Baixo índice de amarelecimento.

Contem filtro U.V.

UTILIZAÇÃO

Indicado para proteção de fachadas e superfícies exteriores (betão, cimento , compósitos de minerais, pedras ,granito, etc. , sem alterar o aspecto decorativo original dos materiais.

CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	Brilho Médio
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola
RENDIMENTO	12 – 14 m2/litro (dependendo do estado e porosidade da madeira)
SECAGEM (ao toque)	40-60 minutos
REPINTURA	a partir de 24 horas
DILUIÇÃO	0-5 % Diluente Acrílico SD 03
LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	Diluente Acrílico SD 03
VISCOSIDADE (a 23 °C)	60 – 70 (segundos) CF 4
DENSIDADE (g/cm3)	0,920 – 0,930
COV's (compostos orgânicos voláteis)	597 g/l

ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.
Estabilidade no armazenamento superior a 6 meses em lugares frescos e secos.

EMBALAGENS : 750 ml

Linha Industrial – Reservado a Utilizadores Profissionais

As informações sobre os produtos são prestadas de boa-fé e baseadas no nosso actual e melhor estado de conhecimento. Os valores e conselhos técnicos apresentados são de carácter meramente indicativos e não devem ser encarados como garantia. O comprador não está dispensado de comprovar, através de exame/teste prévio ao produto, se o mesmo é adequado aos procedimentos e fins previstos.