

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

# PINQ – VERNIZ FERROX

### Descrição

Verniz sintético especial, em meio solvente, para aplicação directa sobre superfícies ferrosas oxidadas (com ferrugem).

### UTILIZAÇÃO

Apropriado para manter o efeito decorativo do ferro enferrujado e o aspecto antigo de portões, gradeamentos, mobiliário de jardim e diversas estruturas.

### CARACTERÍSTICAS

ACABAMENTO	Incolor com brilho suave
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola
RENDIMENTO	12 – 14 m <sup>2</sup> /litro ( dependendo do tipo de estrutura )
SECAGEM (ao toque)	40- 60 (minutos)
REPINTURA	a partir de 24 horas
DILUIÇÃO	5-10 % Diluente Sintético SD 33
LIMPEZA DE UTENSÍLIOS	Diluente Sintético Universal
VISCOSIDADE (a 23 °C)	60 – 70 (segundos) CF 4
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> )	0,940 – 0,950
COV's (compostos orgânicos voláteis)	420 g/l

### ARMAZENAMENTO

Evitar exposição directa das embalagens ao sol e/ou fontes de calor.  
Estabilidade no armazenamento superior a 6 meses em lugares frescos e secos.

**EMBALAGENS** : 750 ml