

Ficha Técnica

Alvaiade de Zinco 1^a

Código geral: SO02000A

Embalagens: 1, 10 e 25 Kg

Produto para enchimento e nivelamento de superfícies de madeira.

Alvaiade de Zinco 1º

TIPO

Baseado em óleos e pigmentação seleccionada.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Produto com muito elevado poder de enchimento, excelente lixagem, fácil de aplicar e boa elasticidade.

UTILIZAÇÃO

Permite tapar fendas, isolar e nivelar superfícies de madeira.

PREPARAÇÃO

Homogeneizar bem, antes de iniciar a aplicação, até obter uma pasta untuosa, que estenda facilmente sem partir.



Homogeneizar bem

PROCESSO DE APLICAÇÃO

A Massa deve ser aplicada com uma espátula, sobre as superfícies a nivelar, fazendo-a penetrar bem; de seguida com movimento contínuo da espátula corta-se o excedente de massa e ajusta-se o volume e forma definitivas. Se for necessário, para diminuir o tempo de secagem, adicionar 5 a 10% de SECANTE LIQUIDO.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Massa
Cor:	Branco.
Massa específica:	2,450 ± 0.10 Kg/ l
Viscosidade (20 °C):	80+/-20 KU (HP)
Estabilidade:	6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

SISTEMA DE PINTURA

Preparação suporte:	As superfícies a proteger devem encontrar-se convenientemente limpas, isentas de poeiras e gorduras, secas e firmes.
Acabamento:	Normalmente, procede-se à pintura das superfícies aplicadas, com esmalte sintético na cor pretendida.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.