

Ficha Técnica

Secante Líquido

Código geral: SO150000TM

Embalagens: 1, 5 e 20 litros

Produto destinado a auxiliar a secagem de diversos óleos secativos ou suas composições.

Secante Líquido

TIPO

Preparação base solvente contendo resinas naturais, secantes metálicos e solventes alifáticos.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Activa a secagem de óleos secativos (linhaça, soja, rícino, soja, etc.) ou suas preparações.

UTILIZAÇÃO

Tintas, Vernizes, Esmaltes, Tintas de Impressão, Massas de Impregnação, etc. vulgarmente designadas como sintéticos.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Adicionar o Secante à preparação em causa numa percentagem variável com a secatividade da sua composição - normalmente adiciona-se entre 2 e 10 %.

Homogeneizar bem e, se necessário, adicionar o diluente adequado ao processo de aplicação.



Agitar bem

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|------------------------------------|--|
| Aspecto: | Líquido. |
| Cor: | Castanho. |
| Densidade, 20° C: | 0.870± 0.020 Kg/l |
| Viscosidade, 20°C: | 14±2" Cf4 |
| Ponto Inflamação: | 36.3±2 °C |
| VOC (comp. Org. voláteis) : | 520 ± 20 g/l |
| Estabilidade: | 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas. |

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.