

FICHA TÉCNICA

PLASTE+PLUS MADERA

Pasta baseada numa dispersão acrílica à base de água.

PROPRIEDADES

- Temperatura de aplicação +5°C a +35 °C
- Alta qualidade
- Boa maleabilidade com espátula
- Não encolhe
- Não racha
- Baixo odor
- Pintável/Envernizável/Lixável
- Isento de dissolventes
- Secagem rápida

APLICAÇÕES

- Reparar e preencher rachadelas, buracos e fendas em madeiras e paredes.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Capacidade	<ul style="list-style-type: none">• Jarra 250 ml• Tubo 100 ml
Expiração	24 meses
Apresentação do produto	<ul style="list-style-type: none">• 12 uds• 12 uds
Armazenar	Armazenar em local fresco e seco entre +5 °c e 35 °c
cores	Branco, faia, cerejeira, noqueira, carvalho, pinheiro, wenge, sapelli, teca e natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propriedades	Método	Unidades	Valores
Consistência			Pasta tixotrópica
Densidade		g/ml	0,70-0,78

ADESÃO

Excelente adesão sobre a maioria dos materiais porosos empregues na construção.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de aplicar, limpar a superfície de pó e sujidade. Humedecer ligeiramente a zona a aplicar. Aplicar o produto sobre os espaços a reparar e para obter um bom acabamento final alisar a superfície com uma espátula humedecida em água. Uma vez que o produto seque, pode ser lixado e pintado (cerca de 30 min).

LIMPEZA

Limpeza com água quando o produto não tenha endurecido. Quando endurecido a limpeza é de forma mecânica.

SEGURANÇA E HIGIENE

Consulte a ficha de dados de segurança do produto para obter mais informações sobre manuseio e armazenamento seguros.

OBSERVAÇÃO

As informações contidas neste documento e os conselhos dados por Quiadsa em forma verbal e escrita baseiam-se na nossa experiência e conhecimento actual da nossa gama de produtos (utilizados e armazenados na forma correcta durante a sua vida útil). Esta é uma colaboração não vinculativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo, e recusamos qualquer responsabilidade derivada de uma utilização incorrecta. O cliente é responsável por valorizar e confirmar no local que este é o produto correcto para o papel. A nossa garantia limita-se a tranquilizar a qualidade dos nossos produtos de acordo com os nossos padrões de qualidade. Quiadsa reserva-se o direito de modificar as propriedades dos seus produtos. Os utilizadores devem ter conhecimento e utilizar a última versão actualizada das fichas técnicas, que Quiadsa fornecerá mediante pedido ou que pode ser descarregada a partir do sítio web: www.quiadsa.com.

FÁBRICA E ESCRITÓRIOS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com