



SPD

Sociedade Portuense de Drogas, S.A.

Ficha Técnica

DESCOFREX REF.

Código Geral: SO05000W

Embalagens: 1, 5, 20 e 200 L

Desmoldante em todos os tipos de Moldes e Orifícios de vazamento, incluindo plásticos, metálicos e fibras de vidro.

DESCOFREX REF.

TIPO

Produto baseado em óleos biodegradáveis, de baixa viscosidade, próprios p/ operações de desmoldagem.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Elevado poder de lubrificação que permite grande eficácia desmoldante, fácil aplicação, não mancha e evita os agarramentos. Não emite odores desagradáveis.


UTILIZAÇÃO

Desmoldante para todos os tipos de Moldes e Orifícios de vasamento, incluindo plásticos, metálicos e fibras de vidro. Também está indicado como lubrificante da argila, usada na fabricação de telhas e tijolos, dando-lhe plasticidade, menor desgaste na faca e minimizando as quebras.

Separa facilmente o betão do molde. O produto pode ser utilizado com moldes de aço, alumínio, plástico ou madeira, usados na produção de betão pré-moldado ou outros elementos de betão. A proporção a aplicar deve ser estabelecida mediante ensaios preliminares, de acordo com as exigências da operação.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Trincha, Pincel, Pistola.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade a 20°C: 0.895 ± 0.02 Kg/ l

Temperatura de fluxo: -15° C

Viscosidade cinemática a 40°C: 42 mm²/s

Viscosidade cinemática a 100°C: 6,2 mm²/s

Estabilidade: 6 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.