



SPD

Sociedade Portuense de Drogas, S.A.

Ficha Técnica

CIMENTOFF – LIMPA JUNTAS PROFISSIONAL

SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, SA

R. da Cavada, 550 - S. Cosme – Apartado 25 4424-909 GONDOMAR - Portugal

Tel: 22 4649665 - Fax: 22 4660697/8. e-mail : geral@grupospd.pt

CIMENTOFF

TIPO

Detergente ácido espumante para remoção de resíduos de cimento, argamassa e eflorescências minerais em pavimentos e revestimentos cerâmicos.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

Elevada eficácia na remoção de resíduos de cimento, cal, argamassas e incrustações minerais.

Fórmula espumante – permite maior tempo de contacto com as juntas e superfícies verticais, potenciando a ação de limpeza.

Ação controlada – limpa sem danificar cerâmicos, porcelanatos, tijoleiras ou juntas cimentícias (quando usado corretamente).

Aplicação fácil por pistola de espuma, garantindo distribuição uniforme e menor desperdício.

Baixa emissão de vapores em comparação com ácidos fortes convencionais.

Resultados visíveis rapidamente – juntas e superfícies recuperam o tom original.

Adequado para uso profissional em limpeza pós-obra e manutenção industrial.

UTILIZAÇÃO

Produto desenvolvido para a limpeza profissional das juntas após assentamento de pisos e revestimentos. Remove eficazmente restos de cimento, rejunte e incrustações, restaurando o aspecto original das juntas.

INSTRUÇÕES DE USO

1- Aplique o produto com a pistola diretamente na junta.

2 - Cubra uniformemente as juntas e zonas com resíduos de cimento. A espuma adere e age em profundidade, permitindo uma limpeza controlada.

3 - Deixe atuar 3–5 minutos (não deixe secar completamente).

4 - Esfregue ligeiramente, se necessário, com uma escova ou esponja adequada às juntas.

5 - Enxague abundantemente com água limpa. Repita o processo se persistirem resíduos mais resistentes.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aspecto:	Líquido espumante.
Cor:	Amarelado
Odor:	Característico, ligeiramente ácido
Massa específica :	1,10 a 1,14 Kg/l a 20°C
Ph ME-21:	1-3
Solubilidade:	Total em água
Estabilidade:	2 anos após abertura do produto
Embalagens Fornecimento:	750ml

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

Conservar entre 5°C e 30°C, em local seco e ventilado.

Proteger do gelo e da luz solar direta.



As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira disponibilidade.