



TRACK MARKER® MARKING PAINT FLUORESCENTE 3 MESES

Referencia	141213	141216	141217	141218	141219	141225
Color	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde	Azul	Lila

Descripción

TRACK MARKER® es una pintura de marcado fluorescente para la industria de la construcción. Es especialmente adecuado para señalizaciones temporales en las siguientes áreas: Señalización de obra, estacas, señalizaciones diversas.

TRACK MARKER® permite marcajes muy visibles gracias a su alta concentración de pigmentos altamente fluorescentes.

Su fórmula le confiere una excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, grava, césped y madera.

Condiciones de uso


- ❖ No exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- ❖ Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar.
- ❖ No fumar
- ❖ No perforar incluso después de usar el aerosol.
- ❖ No quemar incluso después de usar el aerosol.
- ❖ Las fichas de datos de seguridad están disponibles de forma gratuita en nuestro sitio web

www.technimafrance.com



Instrucciones de uso

1. Antes de usar: Agitar vigorosamente (las bolas deben ser claramente audibles)
2. Desbloquee el aerosol girando hacia la izquierda la tapa de seguridad.
3. Utilice TRACK MARKER® «cabeza abajo» a unos 10 cm del soporte.
4. Después del uso, purgue «cabeza arriba» para limpiar la válvula y el difusor.
5. Bloquee el aerosol girando hacia la derecha la tapa de seguridad.



Aplicaciones

Observaciones: Usar hasta -15°C. Bajo esta temperatura, la calidad de la aplicación puede verse modificada por la caída de presión que genera el aerosol (no modificará la calidad de la pintura)

TRACK MARKER® se puede utilizar con los accesorios de aplicación SOPPEC:

Aplicador de una rueda: Permite realizar marcado en el suelo sin agacharse.

Mango de pistola: Facilita el marcado y el uso de plantillas.

Fin de vida: Reciclar o eliminar de acuerdo con las leyes, especialmente por un gestor autorizado.

Tapón de seguridad

TRACK MARKER® está equipado con la tapa de seguridad patentada "TP" de Soppec. El diseño único de este tapón le confiere las siguientes ventajas:

- ❖ Protección contra pulverizaciones accidentales durante el transporte o manipulación
- ❖ Protección de las manos del usuario contra proyecciones de pintura.
- ❖ Fácil de usar
- ❖ El tapón de seguridad más resistente del mercado: No se rompe cuando un aerosol completo cae desde 1,50 m. Prueba realizada sobre asfalto. Permite realizar una línea fina y precisa que permite la realización de marcas claras

Cubierta del mismo color que la pintura.

Especificaciones

- ❖ **Contenido :** 500 ml NETO
- ❖ **Embalaje :** 1 caja de 12 aerosoles
- ❖ **Resina:** Acrílica
- ❖ **Pigmentos:** Minerales y orgánicos, libres de metales pesados.
- ❖ **Solventes:** mezcla compleja libre de solventes clorados y compuestos aromáticos.
- ❖ **Cobertura :** De 1 a 2m² por aerosol, dependiendo de la cobertura deseada y de la naturaleza del soporte (color, porosidad)
- ❖ **Autonomía:** 25m para obtener la máxima cobertura (norma NFT 30-075). Se puede utilizar un aerosol para marcar de 50 a 100 m dependiendo de la velocidad de aplicación y la cobertura deseada.
- ❖ **Duración del marcado:** Hasta 2 meses dependiendo de la superficie, condiciones de aplicación y exposición a los rayos UV.
- ❖ **Eliminación de marcas:** la completa y rápida desaparición de las marcas se obtendrá mediante acción mecánica (chorro de agua, limpiador de baja presión, cepillo) o mediante enmascaramiento.
- ❖ **Tiempo de secado:** Aproximadamente 3 minutos a 20°C
- ❖ Almacenamiento ideal entre 15 y 25°C, **en un lugar protegido de las heladas.**
- ❖ **Garantía técnica:** Tiempo de almacenamiento antes de su uso de 5 años.



Última actualización: **junio de 2021**. Esta ficha técnica anula todas las versiones anteriores. La información proporcionada está basada en nuestros conocimientos y pruebas realizadas. No eximen en ningún caso al usuario de conocer y aplicar todas las normas relativas a su actividad. El usuario es el único responsable de las precauciones relacionadas con el uso del producto. Peligroso. **Observe las precauciones de uso.**